

Eurogru DS 267

Technische Daten	
Typ	Eurogru DS 267
Hakenhöhe	22,40 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung, 25°	30,80 m
Ausladung	26,00 m
Tragkraft bei 26,00 m	750 kg
Maximale Tragkraft	2.200 kg
Netzstrom	230/400 Volt

Serienmäßige Ausstattung:

- Zwillingsbereiftes Tandem-Fahrgestell (luftgefedert bei 80km/h), verzinkt mit SATTEL-PIN und gekröpftem Zugrohr (bei 50-iger Zugöse) in Kombination
- Brems – und Beleuchtungsanlage nach StVZO
- ABS - Antilockiersystem (bei 80 km/h)
- Frequenzgesteuertes Schenkwerk, Hubwerk und Laufkatzenwerk
- Turm, Ausleger feuerverzinkt
- Farbe RAL 5005, Signal-Blau
- Mit hydraulisch schwenkbarem Betonlast, Radius 250 cm, Stützmaß 420 x 420 cm
- Mit 4 hydraulischen Abstützungen und mechanischen Sicherungen
- Schnellläuferachse 80 km/h
- Kabelhilfs-Steuerung

Optional zu buchbar (Preis auf Anfrage)

- Funkfernsteuerung
- Mit einer kombinierten Nachlauf/Rangier Hinterachse als LENKUNG, funkgesteuert
- Max. Tragkraft Erhöhung auf 2.500 kg
- Beleuchtung des Lichtbalkens in LED Technik 12/24V
- Digitale Kranwaage