

Eurogru E 27.85

Technische Daten	
Typ	Eurogru E 27.85
Turmhakenhöhe	21,80 m
Hakenhöhe bei Ausladung 27,00 m	23,00 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung 10 °	26,20 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung 25 °	32,40 m
Ausladung	27,00 m
Tragkraft bei 27,00 m	850 kg
Maximale Tragkraft	2.200 kg
Gewicht	10.000 kg
Netzstrom	230 Volt

Serienmäßige Ausstattung:

- Komplett mit Betonballast, bei Drehradius 1,95 m
- Montage Ballast mit 5.200 kg, 10.400 kg Zusatz-Ballast
- Turm, Ausleger feuerverzinkt, Farbe RAL 5005, Signal-Blau
- Stützmaß 3,6 x 3,6 m
- Frequenzgesteuertes Schwenken mit Inverter
- Gegenballast
- Kabelsteuerung

Optional zu buchbar (Preis auf Anfrage)

- Funkfernsteuerung
- Digitale Kranwaage
- Farbe auf Wunsch
- Ballastierungsgalgen
- Abstützpyramiden
- Windmesser mit Display
- Maximale Tragkraft 2500 kg